

## RBS3080

### Scie à ruban 300 W

- **Hauteur de coupe maximum : 90mm ; col de cygne : 245mm**
- **Moteur asynchrone développant un couple élevé pour plus de puissance**
- Buse d'aspiration extérieure
- Molette de réglage de la tension du ruban
- Moteur asynchrone
- Table en fonte rectifiée inclinable jusqu'à 45°
- Puissant moteur asynchrone développant un couple élevé
- Bâti mécano soudé, revêtement anticorrosion époxy
- Moteur développant un couple élevé pour plus de puissance
- Guidage précis du ruban, constitué d'un guide d'entrée sur crémaillère, de 3 galets de maintien en carbure de tungstène et d'une butée arrière à roulement à billes, contrôlant le recul de la lame
- Balai de nettoyage en continu sur le volant moteur
- Capots de protection des volants avec joints en caoutchouc anti-vibrations étanches à la poussière
- Volants en fonte d'aluminium avec bande de roulement caoutchouc
- Réglage de la hauteur de coupe par crémaillère
- Guidage du ruban par 3 galets en carbure de tungstène



## Caractéristiques techniques

Nombre de moteurs	1
Puissance absorbée	300 W
Largeur de la table (plateau)	343 mm
Longueur de la table (plateau)	362 mm
Inclinaison de la table en degré	45 °
Hauteur de travail outil (col de cygne)	245 mm
Vitesse de coupe	900 tr/min
Longueur de la lame	1712 mm
Poids de la machine montée	35 kg

## Équipement standard

- Bride de guidage pour coupe courbe et circulaire
- Guide parallèle
- Poussoir
- Ruban

Reference : 5133000281



Ajouter à mes outils favoris



Ressources techniques



Fiche produit

